



AJ Group Sp. z o. o. | Modła Królewska | ul. Bursztynowa 96 | 62-571 Stare Miasto

tel. (+48) 63 242 70 84 | fax (+48) 63 242 71 03 | www.PROS.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Instrukcja dotyczy:

Fartuch przedni kwaso-lugoochronny- typ 124

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) – III kategoria

Przeznaczenie:

Fartuch przedni przeznaczony jest do prac w kontakcie z ciekłymi chemikaliami w formie swobodnych strumieni zapewniając częściową ochronę ciała typ PB[3]. Fartuch należy zakładać na lekkie ubranie robocze w komplecie z odpowiednimi ochronami oczu i twarzy, rękawicami i obuwem roboczym. Fartuch należy chronić przed przebicciem i przecięciem mechanicznym. Po pracy małe zabrudzenia spłukać wodą lub roztworem łagodnego detergentu, zmyć brud gąbką lub miękką szmatką. Fartuch należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci.

Powyższy model spełnia wymagania szczegółowe norm i odpowiednich wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

PN-EN 14605+A1:2010 (EN 14605:2005+A1:2009) „Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])”.

PN-EN ISO 13688:2013-12 (EN ISO 13688:2013) „Odzież ochronna. Wymagania ogólne.”

	EN 14605:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi - ochrona częściowa typ PB[3]		Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
--	---	--	--

Odporność na przenikanie cieczy:

50% NaOH – Klasa 6
50% KOH – Klasa 6
65% HNO₃ – Klasa 2
96% H₂SO₄ – Klasa 1

Tabela klas odporności zgodnie z PN-EN 14605+A1:2010 – typ PB[3] odzieży chroniącej przed chemikaliami.

Lp.	Parametr	Klasa
1.	Odporność na ścieranie	6
2.	Wytrzymałość na pęknięcia podczas zginania	6
3.	Wytrzymałość na rozdzielanie	3
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	3
5.	Odporność na przekłucie	2
6.	Wytrzymałość szwu	5



Plavitex
acid

Zarejestrowany znak towarowy AJ Group
- marka kolekcji odzieży z PVC

Zarejestrowany znak towarowy AJ Group
- marka materiału powlekanego PVC

Fartuch jest produkowany z materiału Plavitex Acid powlekanego PVC o składzie surowcowym:

- powłoczenie: 100% PVC
- nośnik: 100% poliester

Fartuch jest produkowany w następujących rozmiarach:

	S	M	L	XL	XXL	XXL
wzrost	164/170	170/176	176/182	182/188	188/194	194/200

Uwaga – ograniczony czas noszenia.

Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki i spodni (dla obciążenia fizjologicznego M-150 W/m², przy wilgotności względnej 50% i prędkości wiatru v=0,5m/s).

Temp. otoczenia [°C]	Klasa 1. Ret. pow. 40 min
25	60
20	70
15	100
10	240
5	brak limitu czasu



- czyścić delikatnie miękką ściereczką przy użyciu ciepłej wody z mydłem
- nie stosować bielenia
- suszenie z ociekaniem na sznurze
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Okres trwałości:

- Ubrania nowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci.
- 24 miesiące od daty rozpoczęcia użytkowania lub 5 cykli czyszczenia.
- Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia niemożliwego do usunięcia bez obniżenia poziomu ochrony.
- Ubranie należy chronić przed przebicciem i przecięciem mechanicznym. Wyrób należy wycofać z użytkowania po zaobserwowaniu uszkodzeń mechanicznych warstwy zewnętrznej (przecięcia, rozwarstwienie, itp.).
- Po pracy małe zabrudzenia służyć wodą lub roztworem łagodnego detergentu, zmyć brud gąbką lub miękką szmatką.


Jednostka notyfikowana biorąca udział badaniu typu UE

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
ul. Gómicza 30/36, 91-765 Łódź, nr notyfikacji 2534

Jednostka notyfikowana sprawująca nadzór (wg Rozporządzenia UE 2016/425 – moduł C2)

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
ul. Gómicza 30/36, 91-765 Łódź, nr notyfikacji 2534

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.ajgroup.pl/deklaracje
Aktualizacja z dnia 15.06.2023 r.



PROS

AJ Group Sp. z o. o. | Modła Królewska | ul. Bursztynowa 96 | 62-571 Stare Miasto

tel. (+48) 63 242 70 84 | fax (+48) 63 242 71 03 | www.PROS.pl